

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Pocket® kottdør furu



EPD-Global

Eier av deklarasjonen:

Scanflex AS

Produkt:

Pocket® kottdør furu

Deklarert enhet:

1 pcs

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 014:2019 Part B for Windows and doors

Programoperatør:

EPD-Global

Deklarasjonsnummer:

NEPD-14892-15627

Godkjent dato:

11.02.2026

Gyldig til:

11.02.2031

EPD software:

LCAno EPD generator ID: 1396235

Generell informasjon

Produkt

Pocket® kottdør furu

Programoperatør:

EPD-Global
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-global.com

Deklarasjonsnummer:

NEPD-14892-15627

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 014:2019 Part B for Windows and doors

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsentinformasjon, livsløpsvurderingdata og bevis.

Deklarert enhet:

1 stk Pocket® kottdør furu

Deklarert enhet med opsjon:

A1-A3, A4, A5, B2, B4, C1, C2, C3, C4, D

Funksjonell enhet:

Ubehandlet furu kottdør med tilhørende karm for innvendig bruk i størrelsen 1230 mm x 2180 mm (referansedør basert på EN 14351-1), og med en forventet levetid på 60 år.
Se tabell for faktiske størrelser med faktor for å få reelle tall.

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Global sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Global og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Global sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Global sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Gaylord K. Booto, Norwegian Institute for Air Research (NILU)

(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Scanflex AS
Kontaktperson: Ove Magne Reinhardtzen
Telefon: +47 975 08 465
e-post: ove@scanflex.no

Produsent:

Scanflex AS

Produksjonssted:

Scanflex AS
Postboks 155
4795 Birkeland, Norge

Kvalitet/Miljøsystem:

Miljøfyrtårn; PEFC;

Org. no.:

940 410 614

Godkjent dato:

11.02.2026

Gyldig til:

11.02.2031

Årstall for studien:

2024

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Global NEPDT148

EPD er utarbeidet av: Magnus Mosfjell

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Ove Magne Reinhardtzen

Godkjent:

Håkon Hauan, CEO EPD-Global

Produkt

Produktbeskrivelse:

Ubehandlet furu kottdør for med tilhørende karm bruk i i innvendige vegger.

Produktspesifikasjon:

Denne EPDen er for en ubehandlet furu kottdør med dørbladsmål 1145mm x 2167mm, karmsmål 1230mm x 2180 mm.

Denne EPDen gjelder for både slett og profilert utførelse.

Materialer	kg	%
Adhesive and sealant	0.52	1.01
Gasket	0.185	0.3606
High Density Fibreboard	7.73	15.06
Isolasjon	0.5506	1.07
Maling, løsemiddelbasert	0.265	0.5166
Metal	0.178	0.347
Metall - Stål	0.28	0.5458
PVC	0.014	0.02729
Trevirke	41.58	81.05
Total	51.30	100.00

Emballasje	kg	%
Emballasje - Papp	0.40	99.01
Emballasje - Plast	0.004	0.9901
Total inkl. emballasje	51.70	100.00

Tekniske data:

Ubehandlet furu kottdør for innvendig bruk med tilhørende karm. Tre hengsler og espagnolett lås. Dørbladet har målene 1145 mm x 2167mm, karmsmål 1230 mm x 2180 mm. Kottdøren kan levers ubehandlet i både slett og profilert utførelse.

Se tabell for faktiske størrelser med faktor for å få reelle tall.

Modul	Størrelse	Vekt	Faktor
55x55	540x540	5,7	0,11
55x70	540x690	6,9	0,14
55x80	540x790	7,5	0,16
55x90	540x890	8	0,18
55x110	540x109	8,6	0,22
70x120	690x119	9,4	0,31
70x140	690x1390	9,7	0,36

Markedsområde:

Scanflex selger sine produkter gjennom byggevareforretninger og byggevarekjeder over hele Norge, samt en del eksport innen Skandinavia.

Levetid, produkt:

60 år

Levetid, bygg eller anlegg:

60 år

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 stk Pocket® kottdør furu

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804:2012+A2:2019. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen. De PCR-spesifikke bakgrunnsdataene følger tildelingsreglene i Ecoinvent v3.7.1 Cut-off databaseversjonen. Tildelingen av vann, energi og avfallsstrømmer innenfor produksjonslokalene for vinduer og dører følger enhetsbasert tildeling justert med poengsystem til ulike produktgrupper eller produkter. Dette poengsystemet er regulert av en faktor som øker med ressursintensiteten til hvert produkt. Den enhetsbaserte tildelingen justeres etter vekten av produktet, eksklusiv vekten av glass.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Dataen er hentet inn i 2024, basert på produksjonsåret 2023


Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Adhesive and sealant	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020
Emballasje - Papp	ecoinvent 3.6	Database	2019
Emballasje - Plast	ecoinvent 3.6	Database	2019
Gasket	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020
High Density Fibreboard	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020
Isolasjon	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020
Maling, løsemiddelbasert	Treteknisk	Ecoinvent v3.8	2021
Metal	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020
Metall - Stål	Ecoinvent 3.6	Database	2019
PVC	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020
Trevirke	ecoinvent 3.7.1	Database	2020
Trevirke	ecoinvent 3.7.1	Specific	2020

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase							Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	X	MND	X	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsmasjone:

<https://www.pocket.no/>

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

https://www.pocket.no/static/fdv/FDV-Pocket_Kotttdor.pdf

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (kgkm) - RER	36.7 %	300.00	0.043	l/tkm	12.90
Byggefase (A5)	Enhet	Verdi			
Waste, packaging, folding boxboard, to average treatment (kg)	kg	0.40			
Waste, packaging, plastic film (LDPE), to average treatment (kg)	kg	0.004			
Vedlikehold (B2)	Enhet	Verdi			
Water, tap water (kg) - Europe without Switzerland	kg	180.00			
Detergent, Husvask (kg)	kg	9.00			
Lubricating oil (kg) - RER	kg	0.30			
Truck, unspecified (kgkm) - RER	kgkm	2890.00			
Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Truck, 16-32 tonnes, EURO 6 (kgkm) - RER	36.7 %	80.00	0.043	l/tkm	3.44
Avfallsbehandling (C3)	Enhet	Verdi			
Waste treatment per kg Polyurethane (PU), incineration (kg)	kg	0.8566			
Waste paint, 0% water, incineration in Norway (kg)	kg	0.364			
Materials to recycling (kg)	kg	0.02272			
Waste treatment per kg Scrap aluminium, incineration with fly ash extraction (kg) - CH - C3	kg	0.16			
Waste treatment per kg Scrap steel, incineration with fly ash extraction (kg) - CH - C3	kg	0.018			
Waste treatment per kg Rubber, municipal incineration with fly ash extraction (kg)	kg	0.185			
Waste treatment per kg Polyvinylchloride (PVC), incineration with fly ash extraction (kg) - CH - C3	kg	0.01403			
Waste treatment per kg Wood, from incineration (kg)	kg	54.33			
Waste treatment per kg Expanded Polystyrene (EPS), incineration (kg)	kg	0.5517			
Avfall til sluttbehandling (C4)	Enhet	Verdi			
Landfilling of ashes from incineration of Wood, process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0.9044			
Landfilling of ashes from incineration of Polyurethane (PU), process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0.09935			
Landfilling of ashes from incineration of Polyvinylchloride (PVC), process per kg ashes and residues (kg)	kg	0.004789			
Landfilling of ashes from incineration of Scrap steel, process of ashes and residues (kg) - CH - C4	kg	0.02246			
Waste paint, 0% water, landfilling of ashes from incineration in Norway (kg)	kg	0.708			
Landfilling of ashes from incineration of Scrap aluminium, process of ashes and residues (kg) - CH - C4	kg	0.1434			
Landfilling of ashes from incineration of Rubber, process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0.009674			
Landfilling of ashes from incineration of expanded polystyrene (EPS), process per kg ashes and residues - C4 (kg)	kg	0.01999			
Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)	Enhet	Verdi			
Substitution of electricity, in Norway (MJ)	MJ	59.49			
Substitution of thermal energy, district heating, in Norway (MJ)	MJ	899.97			
Waste paint, 0% water, benefit of incineration in Norway (kg)	kg	0.708			
Substitution of primary steel with net scrap (kg)	kg	0.006107			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)												
Indikator		Enhhet	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D
	GWP-total	kg CO ₂ - ekv	-4.18E+01	2.54E+00	6.80E-01	7.56E+00	0	0	6.76E-01	8.85E+01	5.29E-02	-5.45E+00
	GWP-fossil	kg CO ₂ - ekv	4.04E+01	2.53E+00	6.79E-03	7.40E+00	0	0	6.76E-01	6.20E+00	5.29E-02	-5.26E+00
	GWP-biogenic	kg CO ₂ - ekv	-8.26E+01	1.05E-03	6.73E-01	2.87E-02	0	0	2.80E-04	8.23E+01	2.88E-05	-1.20E-02
	GWP-luluc	kg CO ₂ - ekv	4.53E-01	9.02E-04	2.16E-06	1.30E-01	0	0	2.40E-04	1.23E-04	8.57E-06	-1.80E-01
	ODP	kg CFC 11 - ekv	5.23E-06	5.74E-07	1.39E-09	5.37E-07	0	0	1.53E-07	7.05E-08	6.33E-09	-3.80E-01
	AP	mol H ⁺ - ekv	2.32E-01	7.28E-03	3.10E-05	3.66E-02	0	0	1.94E-03	1.09E-02	1.97E-04	-4.33E-02
	EP-FreshWater	kg P - ekv	2.95E-03	2.02E-05	5.38E-08	4.10E-04	0	0	5.40E-06	1.22E-05	7.03E-07	-4.65E-04
	EP-Marine	kg N - ekv	5.30E-02	1.44E-03	1.05E-05	7.35E-03	0	0	3.84E-04	5.36E-03	6.26E-05	-1.42E-02
	EP-Terrestrial	mol N - ekv	5.78E-01	1.61E-02	1.11E-04	8.21E-02	0	0	4.30E-03	5.58E-02	7.10E-04	-1.53E-01
	POCP	kg NMVOC - ekv	2.05E-01	6.17E-03	3.20E-05	4.11E-02	0	0	1.65E-03	1.36E-02	1.97E-04	-4.22E-02
	ADP- minerals&metals ¹	kg Sb- ekv	1.37E-03	7.00E-05	1.59E-07	1.47E-04	0	0	1.87E-05	3.30E-06	3.26E-07	-5.24E-05
	ADP-fossil ¹	MJ	5.89E+02	3.83E+01	9.18E-02	2.08E+02	0	0	1.02E+01	6.47E+00	5.26E-01	-7.51E+01
	WDP ¹	m ³	3.96E+02	3.71E+01	1.19E-01	5.35E+01	0	0	9.88E+00	1.74E+01	4.81E+00	-9.29E+02

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = 9.0*10⁻³ = 0.009"

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator	Enhet	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Sykdomstilfeller	5.76E-06	1.55E-07	4.59E-10	3.29E-07	0	0	4.14E-08	9.72E-08	2.58E-09	-2.62E-06
 IRP ²	kgBq U235 -ekv	2.34E+00	1.67E-01	3.93E-04	3.23E-01	0	0	4.46E-02	1.24E-02	2.44E-03	-4.79E-01
 ETP-fw ¹	CTUe	1.47E+03	2.84E+01	1.22E-01	1.65E+02	0	0	7.57E+00	2.05E+01	8.92E-01	-4.08E+02
 HTP-c ¹	CTUh	5.95E-08	0.00E+00	4.00E-12	7.67E-09	0	0	0.00E+00	2.76E-09	4.60E-11	-7.51E-09
 HTP-nc ¹	CTUh	8.78E-07	3.10E-08	1.53E-10	7.80E-08	0	0	8.27E-09	1.06E-07	1.63E-09	-3.90E-07
 SQP ¹	dimensjonsløs	1.23E+04	2.68E+01	6.30E-02	3.91E+01	0	0	7.15E+00	9.99E-01	1.60E+00	-5.07E+02

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksitet (ferskvann); HTP-c = Toksitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: $9.0 \text{ E-}03 = 9.0 \cdot 10^{-3} = 0.009$ "

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselssyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)

Indikator	Enhet	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D
 PERE	MJ	2.75E+02	5.48E-01	1.52E-03	8.98E+00	0	0	1.46E-01	2.32E-01	2.78E-02	-4.64E+02
 PERM	MJ	8.72E+02	0.00E+00	-1.09E+01	0.00E+00	0	0	0.00E+00	-8.61E+02	0.00E+00	0.00E+00
 PERT	MJ	1.15E+03	5.48E-01	-1.09E+01	8.98E+00	0	0	1.46E-01	-8.61E+02	2.78E-02	-4.64E+02
 PENRE	MJ	5.33E+02	3.83E+01	9.18E-02	2.09E+02	0	0	1.02E+01	1.02E+01	5.26E-01	-7.51E+01
 PENRM	MJ	5.26E+01	0.00E+00	-1.70E-01	0.00E+00	0	0	0.00E+00	-5.80E+01	0.00E+00	0.00E+00
 PENRT	MJ	5.86E+02	3.83E+01	-7.80E-02	2.09E+02	0	0	1.02E+01	-4.78E+01	5.26E-01	-7.51E+01
 SM	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
 RSF	MJ	6.75E-01	1.96E-02	5.03E-05	3.66E-02	0	0	5.23E-03	2.07E-02	6.86E-04	-2.08E+00
 NRSF	MJ	4.30E-01	7.01E-02	2.06E-04	2.24E-02	0	0	1.87E-02	1.00E-02	2.92E-01	-2.86E+01
 FW	m ³	5.21E-01	4.10E-03	4.34E-05	3.20E-01	0	0	1.09E-03	1.66E-02	4.83E-04	-5.65E-01

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke-fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9.0 E-03 = $9.0 \cdot 10^{-3}$ = 0.009"

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator	Enhet	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D	
	HWD	kg	9.36E-01	1.98E-03	0.00E+00	2.25E-02	0	0	5.27E-04	3.84E-05	9.44E-01	-3.79E-03
	NHWD	kg	1.68E+01	1.86E+00	4.04E-01	1.03E+00	0	0	4.97E-01	1.16E-03	3.67E-01	-1.78E+00
	RWD	kg	2.85E-03	2.61E-04	0.00E+00	3.45E-04	0	0	6.96E-05	1.29E-07	2.73E-06	-3.93E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: $9.0 \text{ E-03} = 9.0 \cdot 10^{-3} = 0.009$ "

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator		Enhet	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0	0	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
	MFR	kg	1.12E-01	0.00E+00	3.74E-01	0.00E+00	0	0	0.00E+00	2.27E-02	0.00E+00	0.00E+00
	MER	kg	6.94E-01	0.00E+00	2.80E-02	0.00E+00	0	0	0.00E+00	5.61E+01	0.00E+00	0.00E+00
	EEE	MJ	2.14E-01	0.00E+00	2.29E-02	0.00E+00	0	0	0.00E+00	4.05E+01	0.00E+00	-6.96E-01
	EET	MJ	1.76E+00	0.00E+00	3.46E-01	0.00E+00	0	0	0.00E+00	6.09E+02	0.00E+00	-4.83E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: $9.0 \text{ E-03} = 9.0 \cdot 10^{-3} = 0.009$ "

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	2.24E+01
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	1.83E-01

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO₂

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Elektrisitetsmiks	Kilde	Mengde	Enhet
Electricity, Norway (kWh)	ecoinvent 3.6	24.33	g CO ₂ -eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Har ingen innvirkning på inneklima.

Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products

Indikator	Enhet	A1-A3	A4	A5	B2	B4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO ₂ -ekv	4.11E+01	2.54E+00	6.79E-03	7.55E+00	0	0	6.76E-01	6.20E+00	5.48E-02	-5.37E+00

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

ISO 14025:2010 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures.
 ISO 14044:2006 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines.
 EN 15804:2012+A2:2019 Environmental product declaration - Core rules for the product category of construction products.
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products.
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no Report number: 07.21
 Iversen et al., (2022) EPD generator for EPD generator for NPCR 014
 Part B for Windows and doors, Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 17.22
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.
 NPCR 014 Part B for Windows and doors, Ver. 4.0, 20.09.2021, EPD Norway.

 Powered by EPD-Norway	Programoperatør og utgiver EPD-Global Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-global.com
	Eier av deklarasjonen: Scanflex AS Postboks 155, 4795 Birkeland, Norge	Telefon: +47 975 08 465 e-post: ove@scanflex.no web: https://www.scanflex.no/
	Forfatter av livsløpsrapporten Norsk Treteknisk Institutt (NTI) Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo, Norge	Telefon: +47 98 85 33 33 e-post: firmapost@treteknisk.no web: www.treteknisk.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 6A, 1671 Kråkerøy, Norge	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal