

Scanflex AS

Trapper og tilbehør

1526

**Loftstrapp brannklasse B30, Pocket**

NOBB modulnr. 22434518

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Karmen er isolert med 50 mm ubrennbar mineralull.

Påmontert lister av cellegummi og espagnolettlås er loftstrappen tett mot kaldt loft.

U-verdi = 1,0 – 1,2 W/m<sup>2</sup>K.

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ingen rutiner.

**Ettersyn/kontroll**

For loftstrapper i brannskille, kontroller at dette ikke blir ødelagt.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen rutiner.

Scanflex AS

Trapper og tilbehør

1526

Loftrapp brannklasse B30, Pocket

NOBB modulnr. 22434518

**3. EMISJONER, MILJØPÅVIRKNING OG FUKTBESTANDIGHET**

<b>Anbefalt utbakingstid</b>	Ingen informasjon.
<b>Utslipp gjennom</b>	Ikke angitt.
<b>Utslipp til</b>	Ikke angitt.
<b>Emisjonsfaktor</b>	Ikke angitt.
<b>Utførte målinger</b>	Ingen informasjon.

**4. HENVISNINGER**

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for loftrapp brannklasse B30.

**Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner**

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL**

Loftrapp brannklasse B30 deponeres på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**Antatt levetid:** > 10 år

**6. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Scanflex AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 940 410 614 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 155
<b>Postnr. og poststed</b>	4795 Birkeland
<b>Telefon</b>	37 28 00 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:pocket@scanflex.no">pocket@scanflex.no</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.pocket.no">www.pocket.no</a>